

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE k veřejné zakázce malého rozsahu

## „Opravy místních komunikací obce Mukařov - 2026“

Opravy a rekonstrukce budou prováděny v těchto skladbách, rozsah dle grafické přílohy:

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>1. Oprava povrchu komunikací - ulice Příčná (náves), Sosnová</b>                                  | <b>celkem 1893m<sup>2</sup></b> |
| — Odstranění stávajícího živičného krytu tl. 50-100mm  |                                 |
| — Kontrola kvality stávajícího podkladu  | Edef2=40MPa                     |
| — Vyrovnání a zhutnění podkladu šterkodrtí 0/32  |                                 |
| — Pokládka živice ACP16  | tl. 60mm                        |
| — Infiltrační postřík  |                                 |
| — Pokládka živice ACO11  | tl. 40mm                        |
| <b>2. Nový povrch komunikace z asfaltového recyklátu ulice Modřínová, Chrповá,<br/>Ke Třem Kopám</b> | <b>celkem 2393m<sup>2</sup></b> |
| — Odstranění zatravnění a humózních vrstev z části komunikací  |                                 |
| — Srovnání povrchu komunikací  |                                 |
| — Pokládka a hutnění asfaltového recyklátu v tl. 100mm   |                                 |

Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit opravované úseky komunikací před zahájením prací se zachováním rozsahu zakázky.

Součástí opravy jsou rektifikace vodovodních uzávěrů, kanalizačních šachet a vpustí, zařezání a odbourání živičných hran, odvoz a likvidace odstraněného materiálu a náklady na dopravní opatření.

Při likvidaci odfrézovaného asfaltového krytu budou splněny podmínky vyhlášky 130/2019 Sb.

Odfrézovaný asfaltový recyklát bude přednostně použit na pokládku dle bodu č.2.

Mezideponie recyklátu bude zajištěna na pozemcích obce Mukařov.

Zhotovitel provede realizaci zakázky odborně způsobilými pracovníky. V průběhu výběrového řízení a před zahájením prací doloží zadavateli jejich reference, tj. profesní zkušenost z obdobně rozsáhlých zakázek s cílem zajistit dobrou organizaci práce a kvalitní řemeslné provedení.

Zhotovitel zakázky zajistí úklid v místě provádění stavby.

Stavební práce mohou probíhat od 7.00 do 21.00 hod každý pracovní den.

Stavební práce budou probíhat tak, aby byl provoz v ulicích co nejméně ovlivněn stavbou a přístup do nemovitostí byl omezen pouze na nezbytně nutnou dobu.

Dodavatel je povinen staveniště a místo skladování materiálu, včetně jakýchkoli dalších míst souvisejících se stavbou, které dodavatel užívá, označit v souladu s příslušnými ČSN a právními předpisy bezpečnostními tabulkami, osvětlením, ohraničit a zabezpečit jejich ochranu včetně protipožárních opatření a zajištění BOZP.